

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Energy Condutores**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,75mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x2,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x2,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x4,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x4,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x6,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x6,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Energy Condutores**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x10,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x10,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x16,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x16,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x25,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x25,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x35,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x35,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x50,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x50,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x70,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x70,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Energy Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x95,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x95,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Liege**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,75mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x2,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x2,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x4,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x4,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x6,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x6,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Liege**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x10,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x10,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x16,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x16,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x25,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x25,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x35,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x35,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x50,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x50,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x70,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x70,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Liege	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x95,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x95,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Inter Condutores**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,75mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x2,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x2,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x4,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x4,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x6,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x6,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Inter Condutores**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x10,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x10,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x16,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x16,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x25,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x25,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x35,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x35,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x50,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x50,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x70,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x70,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Inter Condutores	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x95,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x95,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Resist**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x0,75mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x0,75mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x1,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x1,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x2,50mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x2,50mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x4,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x4,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x6,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x6,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2020/0081**

Abrangendo a Marca: **Resist**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x10,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x10,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x16,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x16,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x25,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x25,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x35,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x35,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x50,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x50,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x70,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x70,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA
Resist	Cabo Flexível (Condutor Isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral 450/750V). Seção: 1x95,00mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, Seção: 1x95,00mm ² – Classe 5, cores: AM, AZ, BR, VD, CZ, VM, MR e PT	NA